

VERNEBLAD

Limfjerner



Varselord
Faresetninger

Fare
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 - Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Artikkelnr.	156261
Kjemikaliets bruksområde	Beregnet på allmennheten Hovedbrukskategori : Profesjonell bruk, Bruk av forbrukere Bruk av stoffet/blandingen : Rengjøringsmiddel Glue remover

Førstehjelpstiltak

Generelt	Ved illebefinnende, oppsøk en lege (vis om mulig etiketten).
Innånding	Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved pustesympotomer: Ring giftinformasjonen eller en lege.
Hudkontakt	Vask huden med mye vann. Ta av klærne før skylling. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
Øyekontakt	Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Svelging	IKKE framkall brekning. Skyll munnen i vann. Tilkall legen umiddelbart.
Generelle symptomer og virkninger	Symptomer/virkninger : Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet. Symptomer/virkninger ved innånding : VED EKSPONERING AV HØYE KONSENTRASJONER: Nedsatte funksjoner i sentralnervesystemet, hodepiner, svimmelhet, døsigheit, tap av koordineringsevne. Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Irriterer øynene. rødme, kløe, tårer.
Annen informasjon	Behandles symptomatisk.

Verneutstyr

Symboler	
Produkttiltak for å hindre eksponering	Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Bruk gnistfrie og eksplosjonssikre apparater og belysning. Ikke utsett for åpen ild. Røyking forbudt. Unngå akkumulering av statisk elektrisitet.
Egnet øyebeskyttelse	Vernebriller (EN 166)
Egnede materialer	Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374)
Egnede hansker	butylgummi Gjennomtrenging 6 (> 480 minutter) Tykkelse (mm) 0.7
Anbefalt utstyrstype	Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler	Vannspray. Tørrt pulver. Skum. Karbondioksid.
Uegnede slökkingsmidler	Ikke bruk en konsentrert vannstråle, da den kan spre seg og spre ilden.

Brann- og eksplosjonsfarer	Brannfare : Ekstremt brannfarlig gass. Eksplosjonsfare : Kan danne brennbare/eksplosive damp-luft blandinger.
Brannsløkkingsmetoder	Fjern alle tennekilder ved lekkasje. Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte. Lukkede beholdere som utsettes for brann skal avkjøles med vannspray.
Personlig verneutstyr	Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsværn.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak	Ingen flammer, ingen gnister. Fjern all antenneskilde. Vis spesiell forsiktighet for å unngå utladning av statisk elektrisitet. Ikke utsett for åpen ild. Røyking forbudt.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Nødsprosedyrer : Ventiler utslippsområdet. Ikke utsett for åpen ild eller gnister. Røyking forbudt. Hold unødvendig personale unna.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til miljøet.
Opprydding	Til opprydding : Dekk til utspilt produkt med et ikke-brennbart materiale, for eksempel sand, jord, vermikulitt. Sørg for egnet ventilasjon. Rengjøringsmetoder : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale. Ta opp absorbert emne i tette sluttende beholdere. Rens tilgriset overflater med rikelig vann. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann. Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.
Andre anvisninger	For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	SODAL AS
Postadresse	Dølasletta 5 3408 TRANBY
Land	Norway
Telefon	+4745228994
Nødtelefon	+47 22 59 13 00 Giftinformasjonen