

Zink Spray Blank



Varselord
Faresetninger

Fare
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Artikkelnr.	156263
Kjemikaliets bruksområde	Beregnet på allmennheten Hovedbrukskategori : Profesjonell bruk, Industriell bruk Bruk av stoffet/blandingen : Spraying paint (spray can)

Førstehjelpstiltak

Generelt	Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
Innånding	Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
Hudkontakt	Vask huden med mye vann.
Øyekontakt	Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Svelging	Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.
Generelle symptomer og virkninger	Symptomer/virkninger : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Irriterer øynene.
Annen informasjon	Behandles symptomatisk.

Verneutstyr

Symboler



Produkttiltak for å hindre eksponering	Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
Egnet øyebeskyttelse	Vernebriller (EN 166)
Egnede materialer	Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374)
Anbefalt utstyrstype	Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler	Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid.
Ueguede slokkingsmidler	Ingen kjent.
Brann- og eksplosjonsfarer	Brannfare : Ekstremt brannfarlig aerosol. Eksplosjonsfare : Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Giftig røyk kan frigjøres.
Personlig verneutstyr	Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsværn.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Nødsprosedyrer : Ventiler utslippsområdet. Ikke utsett for åpen ild eller gnister. Røyking forbudt. Unngå innånding av tåke, aerosoler, damp, gass, røyk. Unngå kontakt med huden og øynene.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til miljøet.

Opprydding	Til opprydding : Samle opp spill. Rengjøringsmetoder : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale. Plasser det absorberte emnet i en beholder som kan lukkes. Skyll de forurensede flatene med rikelig med vann. Ta oppsamlet spilt emne til produsent/autoriserte myndigh. Rengjør materialet og klærne etter arbeidet. Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.
Andre anvisninger	For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	SODAL AS
Postadresse	Dølasletta 5 3408 TRANBY
Land	Norway
Telefon	+4745228994
Nødtelefon	+47 22 59 13 00 Giftinformasjonen