

Soudal Soudafoam Comfort



Varselord

Faresetninger

Fare

H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
 H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 H315 - Irriterer huden.
 H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
 H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
 H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
 H362 - Kan skade barn som ammes.
 H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Generelt

Artikkelnr.

Kjemikaliets bruksområde

152519

Beregnet på allmennheten

Hovedbrukskategori : Profesjonell bruk, Bruk av forbrukere

Bruk av stoffet/blandingen : Polyuretan

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.

Hudkontakt

Vask huden med mye vann. Tilsølte klær må fjernes. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Øyekontakt

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Svelging

Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.

Generelle symptomer og virkninger

Symptomer/virkninger ved innånding : Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Irritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Irriterer øynene.

Annen informasjon

Behandles symptomatisk.

Verneutstyr

Symboler



Produkttiltak for å hindre eksponering

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

Egnet øyebeskyttelse

Vernebriller (EN 166)

Egnede materialer

Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374)

Anbefalt utstyrstype

Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon].

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler

Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid.

Uegnede slokkingsmidler

Ingen kjent.

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannfare : Ekstremt brannfarlig aerosol.

Brannsløkkingsmetoder
Personlig verneutstyr

Ekspløsjonsfare : Ekspløsjonsfare. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Giftig røyk kan frigjøres.
Evakuer området. Ikke forsøk å slukke brannen når flammene nærmer seg eksplosive stoffer.
Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsværn.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Nødsprosedyrer : Ventiler utslippsområdet. Ikke utsett for åpen ild eller gnister. Røyking forbudt. Ikke innånd aerosoler, tåke, damp. Unngå kontakt med huden og øynene.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø
Opprydding

Unngå utslipp til miljøet.

Rengjøringsmetoder : La produktet størkne. Få opp produktet med mekaniske hjelpemidler. Samle opp spilt emne omhyggelig. Ta oppsamlet spilt emne til produsent/autoriserede myndigh.
Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann. Rengjør materialet og klærne etter arbeidet.

Andre anvisninger

Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn

SODAL AS

Postadresse

Dølasletta 5

3408 TRANBY

Land

Norway

Telefon

+4745228994

Nødtelefon

+47 22 59 13 00 Giftinformasjonen