

VERNEBLAD

Rustløser



Varselord
Faresetninger

Fare
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.



Generelt

Artikkelnr.	156275
Kjemikaliets bruksområde	Beregnet på allmennheten Hovedbrukskategori : Bruk av forbrukere, Profesjonell bruk Bruk av stoffet/blandingen : Rengjøringsmiddel

Førstehjelpstiltak

Innånding	Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
Hudkontakt	Vask huden med mye vann.
Øyekontakt	Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.
Svelging	Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.
Generelle symptomer og virkninger	Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Annen informasjon	Behandles symptomatisk.

Verneutstyr

Symboler	
Produkttiltak for å hindre eksponering	Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
Egnet øyebeskyttelse	Vernebriller (EN 166)
Egnede materialer	Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374)
Egnede hansker	Nitrilgummi (NBR) Gjennomtrenging 6 (> 480 minutter) Tykkelse (mm) 0.35 Standard EN ISO 374
Anbefalt utstyrstype	Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler	Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid.
Brann- og eksplosjonsfarer	Brannfare : Ekstremt brannfarlig aerosol. Eksplosjonsfare : Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Giftig røyk kan frigjøres.
Personlig verneutstyr	Ikke grip inn uten et egnert verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsværn.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Nødsprosedyrer : Ventiler utslippsområdet. Ikke utsett for åpen ild eller gnister. Røyking forbudt.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til miljøet.
Opprydding	Rengjøringsmetoder : Absorber alt produktutslipp med sand eller jord. Plasser det absorberte emnet i en beholder som kan lukkes. Skyll de forurensede flatene med rikelig med vann. Rengjør materialet og klærne etter arbeidet. Få opp produktet med mekaniske hjelpemidler. Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.

Andre anvisninger

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	SODAL AS
Postadresse	Dølasletta 5 3408 TRANBY
Land	Norway
Telefon	+4745228994
Nødtelefon	+47 22 59 13 00 Giftinformasjonen