

03.07.2023

VERNEBLAD

Soudal Primer 150



Varselord

Faresetninger

Fare

H225 - Meget brannfarlig væske og damp.

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 - Irriterer huden.

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Generelt

Artikkelnr.

123011

Kjemikaliets bruksområde

Beregnet på allmennheten

Hovedbrukskategori : Industriell bruk, Profesjonell bruk

Førstehjelpstiltak

Generelt

Tilkall legen umiddelbart.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved illebefinnende, oppsøk legen.

Hudkontakt

Skyl [eller dusj] huden med vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Øyekontakt

Skyl forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Svelging

Ikke fremkall oppkast. Tilkall legen umiddelbart.

Generelle symptomer og virkninger

Symptomer/virkninger : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Symptomer/virkninger ved innånding : VED EKSPONERING AV HØYE KONSENTRASJONER: Nedsettelse av det sentrale nervesystemets funksjoner. Hodepine. Svimmelhet. Rusfølelse.

Koordinasjonsforstyrrelser.

Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Irritasjon.

Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Irriterer øynene.

Symptomer/virkninger ved svelging : Samme symptomer som ved innånding. Fare for lungeødem.

Annen informasjon

Behandles symptomatisk.

Verneutstyr

Symboler



Produkttiltak for å hindre eksponering

Bruk gnistfrie og eksplosjonssikre apparater og belysning. Konsentrasjonsmåling av grenseverdiene foretas regelmessig og ved enhver endring av forhold som kan ha konsekvenser på arbeidernes eksponering workers exposure. Ikke utsett for åpen ild. Røyking forbudt. Unngå akkumulering av statisk elektrisitet. Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

Nødvendige egenskaper

Tettsluttende vernebriller (EN 166)

Egnede materialer

Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374)

Anbefalt utstyrstype

Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon].

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid.

Uegnede slukningsmidler

Ikke bruk en konsentrert vannstråle, da den kan spre seg og spre ilden.

Brann- og eksplosjonsfarer

Meget brannfarlig væske og damp.

Brannslukningsmetoder	Lukkede beholdere som utsettes for brann skal avkjøles med vannspray. Få pakken unna brann dersom dette lar seg gjøre uten risiko.
Personlig verneutstyr	Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsvern.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak	Ikke utsett for åpen ild. Røyking forbudt. Fjern antennelseskilder. Vis spesiell forsiktighet for å unngå utladning av statisk elektrisitet.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Nødsprosedyrer : Ventiler utslippsområdet. Hold unødvendig personale unna. Ikke utsett for åpen ild eller gnister. Røyking forbudt. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til miljøet.
Opprydding	Til opprydding : Dekk til utspilt produkt med et ikke-brennbart materiale, for eksempel sand, jord, vermikulitt. Rengjøringsmetoder : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale. Plasser det absorberte emnet i en beholder som kan lukkes. Skyll de forurensede flatene med rikelig med vann. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann. Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.
Andre anvisninger	For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	SOUDAL AS
Postadresse	Dølasletta 5 3408 TRANBY
Land	Norway
Telefon	+4745228994
Nødtelefon	+47 22 59 13 00 Giftinformasjonen