

# Silicone Spray



Varselord  
Faresetninger

Fare  
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.  
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.  
H315 - Irriterer huden.  
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

## Generelt

Artikkelnr. 156258  
Kjemikaliets bruksområde Hovedbrukskategori : Bruk av forbrukere, Profesjonell bruk  
Bruk av stoffet/blandingen : Smøremidler og additiver

## Førstehjelpstiltak

Generelt Tilfall legen umiddelbart.  
Innånding Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.  
Hudkontakt Vask huden med mye vann. Tilsølte klær må fjernes. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.  
Øyekontakt Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.  
Svelging Ikke fremkall oppkast. Tilfall legen umiddelbart.  
Generelle symptomer og virkninger Symptomer/virkninger : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Irritasjon.  
Symptomer/virkninger ved svelging : Fare for lungeødem.  
Annen informasjon Behandles symptomatisk.

## Verneutstyr

Symboler



Produkttiltak for å hindre eksponering Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.  
Egnet øyebeskyttelse Vernebriller (EN 166)  
Egnede materialer Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374)  
Egnede hansker butylgummi  
Gjennomtrenging 6 (> 480 minutter)  
Tykkelse (mm) 0.7  
Standard EN ISO 374  
Anbefalt utstyrstype Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

## Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid.  
Brann- og eksplosjonsfarer Brannfare : Ekstremt brannfarlig aerosol.  
Eksplosjonsfare : Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.  
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Giftig røyk kan frigjøres.  
Personlig verneutstyr Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsværn.

## Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Nødsprosedyrer : Ventil utslippsområdet. Ikke utsett for åpen ild eller gnister. Røyking forbudt.  
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til miljøet.
Opprydding	Til opprydding : Samle opp spill. Rengjøringsmetoder : Absorber alt produktutslipp med sand eller jord. Plasser det absorberte emnet i en beholder som kan lukkes. Skyll de forurensete flatene med rikelig med vann. Rengjør materialet og klærne etter arbeidet. Få opp produktet med mekaniske hjelpemidler.
Andre anvisninger	Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter. For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

## Ansvarlig firma

Firmanavn	SODAL AS
Postadresse	Dølasletta 5 3408 TRANBY
Land	Norway
Telefon	+4745228994
Nødtelefon	+47 22 59 13 00 Giftinformasjonen