

Soudaflex 36 FL



Varselord
Faresetninger

Fare
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

Generelt

Artikkelnr.	130725
Kjemikaliets bruksområde	Beregnet på allmennheten Hovedbrukskategori : Profesjonell bruk, Bruk av forbrukere Bruk av stoffet/blandingen : Klebemidler, bindemidler

Førstehjelpstiltak

Generelt	Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
Innånding	Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. I tilfelle pusteproblemer, ta kontakt med lege/helsetjeneste.
Hudkontakt	Vask huden med mye vann. Tilsølte klær må fjernes. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Øyekontakt	Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Svelging	Skyll munnen i vann. IKKE framkall brekning. Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.
Generelle symptomer og virkninger	Symptomer/virkninger ved innånding : Tørr strupe/halssmerter. Hoste. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Irritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Irriterer øynene. Symptomer/virkninger ved svelging : Irritasjon på mage/tarmslimhinner.
Annen informasjon	Behandles symptomatisk.

Verneutstyr

Symboler	
Produkttiltak for å hindre eksponering	Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Konsentrasjonsmåling av grenseverdiene foretas regelmessig og ved enhver endring av forhold som kan ha konsekvenser på arbeidernes eksponering workers exposure.
Nødvendige egenskaper	Vernebriller med tett sidevern eller ansiktsvern
Egnede materialer	Beskyttelseshansker
Anbefalt utstyrstype	Helmaske med filtertype A hvis kons. i luft > eksponeringsgrense

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler	Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid.
Uegne slokkingsmidler	Ikke bruk en konsentrert vannstråle, da den kan spre seg og spre ilden.
Brann- og eksplosjonsfarer	Reagerer med vann: frigjør giftige/skadelige stoffer. Hydrogencyanid. Reagerer langsomt med vann, produserer gass (CO2) og overtrykk i containere : la beholderen sprekke.
Brannslukningsmetoder	Lukkede beholdere som utsettes for brann skal avkjøles med vannspray. Ikke la vann trenge seg inn i beholdere, det kan forårsake en risikabel reaksjon. Fortynn giftig gass med vannspray. Ta hensyn til giftig/etsende nedbør.
Personlig verneutstyr	Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsværn.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak	Ikke utsett for åpen ild. Røyking forbudt.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Nødsprosedyrer : Ventiler utslippsområdet. Hold unødvendig personale unna. Unngå kontakt med huden og øynene.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til miljøet.
Opprydding	Til opprydding : Dem opp flytende utslipp. Rengjøringsmetoder : Absorber alt produktutslipp med sand eller jord. Ta opp absorbert emne i tettsluttende beholder. Skyll de forurensede flatene med rikelig med vann. Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.
Andre anvisninger	For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	SODAL AS
Postadresse	Dølasletta 5 3408 TRANBY
Land	Norway
Telefon	+4745228994
Nødtelefon	+47 22 59 13 00 Giftinformasjonen