

## Ytelseserklæring

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

---

# Soudal Soudaflex 33 SL

---

Revisjon: 10/07/2019

Side 1 av 3

Referanse Nr.: 231270

Unik identifikasjonskode av produktet-type:

**Soudal Soudaflex 33 SL**

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren:

**Fugemasse til gangveier for innvendig og utvendig applikasjon.**

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon:

**EN 15651-4:2012: Type PW-EXT-INT**

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V:

**System 3: for essensielle egenskaper**

**System 3: for branntekniske egenskaper**

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11 (5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Det tekniske kontrollorganet:

**GINGER CEBTP, har NB 0074 utført Fastsettelse av produkttype under System 3.**

## Ytelseserklæring

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

---

# Soudal Soudaflex 33 SL

---

Revisjon: 10/07/2019

Side 2 av 3

Ytelseserklæring: EN 15651-4:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	Klasse E	EN 15651-4:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Tap av volum	≤ 15%	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkestyrke	NF	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter 28 dager nedsenking i vann	NF	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter 28 dager nedsenking i saltvann	NF	
Bestandighet	Passerer	

**Condition:**


Metode A

**Overflate:**

Betong

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarererte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/07/2019

## CE-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Revisjon: 10/07/2019

Side 3 av 3



NB 0074

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

16

Referanse Nr.: 231270

EN 15651-4: 2012

Fugemasse til gangveier for innvendig og utvendig applikasjon.

### **Soudal Soudaflex 33 SL**

EN 15651-4:2012: Type PW-EXT-INT

**Condition:**

Metode A

**Overflate:**

Aluminum

Betong

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	Klasse E	EN 15651-4: 2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Tap av volum	≤ 15%	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkestyrke	NF	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter 28 dager nedsenking i vann	NF	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter 28 dager nedsenking i saltvann	NF	
Bestandighet	Passerer	